

Laveur intérieur injection / extraction



GESTION
PAR PLC



MONNAYEUR
ÉLECTRONIQUE



SORTIE TUYAU
DROITE OU GAUCHE



RACCORDEMENT
AU RESEAU D'EAU



VIDANGE
AUTOMATIQUE



BOÎTE À PIÈCES
AVEC SERRURE À CLÉ



TÉLÉGESTION

Caractéristiques et équipements:

- ✓ Structure en acier inoxydable AISI 304
- ✓ Capot de protection en ABS
- ✓ Charnière de porte en inox sur toute la longueur
- ✓ Serrure antivandale à 3 points
- ✓ Tuyau flexible 5 m avec buse injection / extraction
- ✓ Sortie tuyau droite ou gauche
- ✓ Raccordement à l'eau du réseau
- ✓ Vidange automatique avec flotteur de sécurité
- ✓ Gestion électronique par PLC
- ✓ Monnayeur électronique
- ✓ Boîte à pièces avec serrure à clé
- ✓ Voyants LED de fonctionnement
- ✓ Éclairés par led
- ✓ Turbine 230 - 400 V


Options sur demande:

- ✓ Protection du monnayeur
- ✓ Kit d'éclairage LED
- ✓ Afficheur TDE Siemens à 6 lignes
- ✓ Télégestion
- ✓ Bras tendeur de tuyau à ressort
- ✓ Kit antigel
- ✓ Capot en acier inoxydable
- ✓ Barres de sécurité
- ✓ 1 kit service optionnel



AR Kit soufflette (nécessite air externe)
BA kit antibactérien (nécessite air externe)
SA kit parfumeur/de désinfection
LC kit lustrant tableau de bord





Serrure à 3 points de fermeture (de série)



Boîte à pièces avec serrure à clé (de série)



PLC (de série)



Distributeurs kits services optionnels



Charnière intégrale de porte en acier inoxydable (de série)



Pompe doseuse détergent (de série)



Kit d'éclairage LED (en option)



Afficheur TDE Siemens (en option)



Bras tendeur de tuyau à ressort (en option)



Télégestion

La machine connectée à Internet envoie les données vers un serveur cloud, où un logiciel les traite et les rend disponibles au gestionnaire, qui peut contrôler en temps réel l'état de fonctionnement de la machine, les recettes et une série d'alertes. Il peut également envoyer des commandes à la machine afin de modifier le prix et la durée des sélections, lancer un programme spécifique et réinitialiser ou éteindre l'appareil.

Modèles:

Code	Modèle	Aliment.	Puissance	m ³	Eau	Pompe	Curve	Poids
CW0323000	Starline 230	230	2,4 kW	320	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg
CW0340000	Starline 400	400+N	2,4 kW	320	2>5 bar	2>6 Lt/h	50 L	110 Kg

Options sur demande:

PROTECTION MONN. cod. PG
KIT ÉCLAIR. LED cod. LE
CAPOT EN ACIER INOXYDABLE cod. CIS
KIT BRAS À RESSORT cod. BR
KIT BARRES DE SÉCURITÉ cod. BSS
AFFICHEUR SIEMENS cod. TDE
TÉLÉGESTION cod. CLOUD
TURBINE 3 KW – 400 V cod. T3KW

KIT SOUFFLETTE* cod. AR
KIT PARFUMEUR/DÉSINFECTION cod. SA
KIT ANTIBACTÉRIEN* cod. BA
KIT BRILLANT PNEUS cod. NG
KIT LUSTR. TABLEAU DE BORD cod. LC
KIT DÉTERG. VITRES cod. VE
KIT ANTIGEL cod. AN

Nécessite un raccordement à l'air comprimé

